

KINDERSITZERHÖHUNG Gebrauchsanweisung

Für Kinder mit einer Körpergröße von 125-150cm

Modell CL001

Prüfnummer E24*129R03/06*0044*00 / NSAI, 1 Swiftsquare, Northwood, Santry, Dublin 9, Ireland

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unserer Kindersitzerhöhung. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt aus unserem Hause entschieden. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes. Machen Sie sich vor Verwendung des Produktes mit allen Warn- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Bei unsachgemäßer Verwendung wird die Funktion beeinträchtigt und es kann zu schwerwiegenden Schäden kommen. Bei Weitergabe des Produktes an Dritte händigen Sie alle Unterlagen mit aus. Die Anleitung muss während der gesamten Lebensdauer des Produkts für den Anwender zugänglich sein. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind „Gute Fahrt“!



WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Um Ihrem Kind größtmögliche Sicherheit zu bieten, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie diese.
- Die starren Gegenstände und Kunststoffteile der Kindersitzerhöhung müssen so angeordnet und eingebaut sein, dass sie bei der täglichen Verwendung des Fahrzeugs nicht durch einen beweglichen Sitz oder in einer Fahrzeurtür eingeklemmt werden können.
- Verwenden Sie keine anderen tragenden Punkte als jene, die in der Anleitung beschrieben und an der Kindersitzerhöhung gekennzeichnet sind.
- Verwenden Sie diese Kindersitzerhöhung ausschließlich im Auto. Er ist nicht für die Verwendung z. B. zu Hause geeignet.
- Aus Sicherheitsgründen muss die Kindersitzerhöhung auch dann im Fahrzeug befestigt sein, wenn sich kein Kind darin befindet.
- Überlasten Sie niemals die Kindersitzerhöhung indem das Sie mehr als ein Kind oder zusätzliche Lasten darin transportieren
 - Alle Gurte, die die Kindersitzerhöhung am Fahrzeug halten, müssen fest angezogen sein
 - Es ist wichtig, dass tiefsitzende Gurte das Becken des Kindes fest fixieren.
 - Der Beckengurt muss so tief wie möglich angelegt werden, damit das Becken richtig gehalten wird.
 - Die Kindersitzerhöhung sollte ersetzt werden, wenn es bei einem Unfall heftigen Belastungen ausgesetzt war.
- Es ist gefährlich, ohne Zustimmung der zuständigen Behörde, Änderungen oder Ergänzungen am Produkt vorzunehmen. Die Nichtbeachtung der Montage-, Warn- und Sicherheitshinweise des Herstellers birgt ebenfalls Gefahren für die Sicherheit des Kindes. Es dürfen keine Veränderungen an der Kindersitzerhöhung vorgenommen werden. Das Kind niemals unbeaufsichtigt in der Kindersitzerhöhung lassen.
- Achten Sie darauf, dass sich im Fahrzeug (z. B. auf der Hutablage) keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände befinden, die bei einem Unfall Insassen verletzen könnten. Stellen Sie sicher, dass Gepäck oder andere Gegenstände, die bei einem Zusammenstoß Verletzungen verursachen könnten, ordnungsgemäß gesichert sind
- Die Kindersitzerhöhung darf nicht ohne Sitzbezug verwendet werden – ohne Sitzbezug könnte sich das Kind am aufgeheizten Kunststoff Sitz verbrennen.
- Stellen Sie sicher, dass der Sitzbezug der Kindersitzerhöhung nicht durch einen anderen als den vom Hersteller empfohlenen ersetzt wird. Der Textilbezug ist ein wesentlicher Bestandteil des Produktes.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Type	Körpergröße	Einbaurichtung	Installation	Genehmigungsart
1	125 - 150 cm	Vorwärts gerichtet	3-Punkt-Gurt des Autos	Universal Booster

HINWEIS

Dies ist ein verbessertes Kinderrückhaltesystem der Kategorie „universal“ mit Kissen zum Höhenausgleich. Es ist nach der UN-Regelung Nr. 129 zur Verwendung auf solchen Fahrzeugsitzen genehmigt worden, die gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Fahrzeughandbuch für verbesserte Rückhaltesysteme der Kategorie „i-Size“ und „universal“ geeignet sind. Im Zweifelsfall kann der Hersteller des verbesserten Kinderrückhaltesystems oder der Einzelhändler befragt werden.


VERWENDUNG IM FAHRZEUG

- Dieses Produkt ist geeignet für Kinder mit einer Körpergröße von 125-150 cm. Der Einbau erfolgt ausschließlich vorwärtsgerichtet. Das Kind wird zusammen mit der Kindersitzerhöhung mit dem 3-Punkt-Gurt des Autos angeschnallt.
- Verwenden Sie dieses Kinderrückhaltesystem niemals in Sitzpositionen, in denen ein aktiver Frontairbag installiert ist
 - Ein aktiver Frontairbag kann bei einem Unfall zum Tod oder zu schweren Verletzungen Ihres Kindes führen
 - Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sicher auf.
 - Sie können Ihren Kindersitz an folgenden Sitzpositionen verwenden:




EINBAU IM FAHRZEUG MIT 3-PUNKT-SICHERHEITSGURT

1. Die Kindersitzerhöhung in Fahrtrichtung auf den Rücksitz oder Beifahrersitz auflegen. Achten Sie darauf, dass die Kindersitzerhöhung vollständig auf der Sitzfläche des Autositzes aufliegt und an die Rückenlehne anstoßt. Legen Sie keine Keile oder Kissen unter die Kindersitzerhöhung um die Sitzposition zu verändern.
2. Setzen Sie das Kind auf die Kindersitzerhöhung. Achten Sie darauf, dass es gerade sitzt und angelehnt ist.
3. Schnallen Sie Ihr Kind mit dem 3-Punkt-Sicherheitsgurt Ihres Fahrzeuges an bis Sie ein Klicken hören. Achten Sie darauf, dass der Beckengurt unterhalb der beiden Armlehnen entlang der grünen Gurtführung verläuft. Der Gurt darf dabei nicht verdreht sein. Es ist wichtig, dass der Schultergurt mittig auf der Schulter liegt. Der Beckengurt muss das Becken des Kindes fest umschließen. Der Verschluss des Gurtes muss glatt an der Kindersitzerhöhung anliegen.



Darf nur für Kinder ab einer Körpergröße von 125 cm und bis max. 150 cm verwendet werden.



Zur Verwendung auf solchen Fahrzeugsitzen die gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Fahrzeughandbuch für verbesserte Rückhaltesysteme der Kategorie „i-Size“ und „Universal“ geeignet sind.

Pflegehinweis

Der schwarze Kunststoffkern kann mit einem feuchten Tuch, ohne Reinigungsmittel abgewischt werden. Der Textilbezug (100% Polyester, Schaumstoff Polyurethan) ist waschbar:



Sicherheits-Selbstprüfung

Wenn Sie Probleme bei der Installation haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Überprüfen Sie den Sicherheitsgurt regelmäßig um dessen Funktion zu gewährleisten. Prüfen Sie auch die Kindersitzerhöhung regelmäßig auf optische Beschädigungen. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt.

Maßnahme nach einem Unfall

Nach einem Unfall bitte die Kindersitzerhöhung nicht mehr verwenden. Tauschen Sie nach einem Unfall die Kindersitzerhöhung gegen eine neue aus.

Kontaktinformationen Hersteller:

Ningbo CMC Handels GmbH, In der Wirke 3, 6971 Hard/AUSTRIA
T. +43 5574 83532, F. +43 5574 83532 15, M. office@cmc-europe.net

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie das Produkt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen